



华普物联科技

HP-IO044 规格书



产品型号		HP-IO044	
所属系列		222 系列	
硬件规格	电源	工作电压	9~24V
		指示灯	4路绿色DO状态指示灯
		供电接口	5.08 间距端子
	设备功耗(W)	12V供电	不开: <0.5 全开: <1.5
		24V供电	不开: <0.5 全开: <1.5
		机械耐久性	10万次
	串口规格	串口数量	RS485*1
		串口引脚	A+ /B-
		检验位	NONE,ODD,EVEN
		波特率(bps)	2400~38400
		默认通讯参数	9600, n, 8, 1
	IO接口	DI	4路
		DO	4路(具备常开常闭, 输出端触点隔离)
	其他	尺寸(mm)	115*90*40mm
		重量	约170g
		工作温度	-40~70℃
		工作湿度	5%~85%(无凝露)
		输出点容量	10A/30VDC 或 10A/250VAC
软件功能	基本功能	参数设置方式	串口配置
		工作模式	主机模式、从机模式
		从站地址	0-255, 5位地址拨码开关(内置) 可以设置1-31地址码, 大于31的可以通过软件设置
		产品功能	电脑上位机控制、本机非锁联动、 本机自锁联动、本机互锁模式、 奇偶校验和断电记忆 (以上位机读取情况为准)
		软件支持	工作模式更改; 继电器独立控制; 继电器整体控制; 开关量状态查询; 调试信息查询; 控制软件; 支持各家组态软件等
		传输模式	传输协议
		配套软件	Modbus协议
		参数设置软件	支持

联系方式

深圳华普物联科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区 7 栋 4 楼

河南华普物联科技有限公司

地址：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7 层

网 址：www.hpiot.cn

公司电话：400-658-9578

微 信：136 0018 3670



免责声明

本文档提供有关 HP-IO044 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

更新历史

版本号	修改说明	时间	修改人	检查人
V1.0	首版	2023-12-18	申祺龙	孟怀